

# EFA Z 080



**Zum Abtrennen der Klauen oder Pfoten im Gelenk**  
**For cutting off hocks and claws at the joint**

## Technische Daten: Technical Data:

Abmessungen (c x a x l) [mm]: 446 x 222 x 140  
Dimensions (l x h x w) [mm]

Zangenöffnung 80 mm  
Width of Cutter  
(Inside dimension)

Schnitttiefe 94 mm  
Depth of Scissors

Gewicht: < 4 kg  
Weight:

Kompl. Cutting Vorgang in 1.2 sec.  
Stroke Frequency

Betriebsdruck 145 bar  
Operating Pressure

Länge der Hydraulikschläuche 5 m  
Length of hydraulic hose

Schalldruckpegel < 85 bar  
(EN ISO 11688-1)  
Sound Pressure Level  
(EN ISO 11688-1)

Hand-Arm- Vibration 0,586 m/s<sup>2</sup>  
Hand vibration  
Korrekturfaktor 0,074 m/s<sup>2</sup>  
Correction Value

## HYDRAULISCHE KLAUEN UND PFOTENZANGE

## HYDRAULIC CUTTER FOR HOCKS AND CLAWS

### Lieferumfang

#### Scope of Supply

<i>Bezeichnung</i> <i>Denomination</i>	<i>Artikelnummer</i> <i>Order- No.</i>
EFA Z 080	008 014 480

### Accessories

#### Accessories<sup>\*)</sup>

<i>Bezeichnung</i> <i>Denomination</i>	<i>Artikelnummer</i> <i>Número de artigo</i> <i>Order- No.</i>
Federzug nicht rostend, bis 2-5 kg Spring Balancer, stainless steel, bearing load range 2-5kg	001 620 071
Hydraulik Aggregat 230/400 V, 50 Hz Hydraulic power unit, electrical 230/400 V, 50 Hz.	001 975816
Hydraulik Schlauch Einheit, 5 m Hydraulic hose unit, 5 m	007014561
Hydraulik Öl, 20 l Hydraulic Oil, 20 l	001 365 614
Schmierfette, Lebensmitteltauglich, accredited food safe lubrication grease for cutter	
Dose 0,75 kg Can of 0,75 kg	001 365 623
Eimer 5 kg Bucket of 5 kg	001 365 624

<sup>\*)</sup> nicht im Grundlieferumfang enthalten

<sup>\*)</sup> not included in the basic scope of supply